

IJMo21 Océ Standard Papier

Produktinformation



Produktbeschreibung Das Océ Standard Papier ist ein sehr hochwertiges weißes Papier mit besten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Arbeits- und Entwurfszeichnungen. Da es auch bei Flächenfüllungen mit geringem Tintenauftrag überzeugt, kann es als Alternative zu pigmentierten Papieren genutzt werden.

Physikalische Eigenschaften	Gewicht	90 +- 3 g/m ²	ISO 536
	Stärke	105 +- 3 microns	ISO 534
	Opazität	> 92 %	Elrepho 3000 D65 10XLAV
	Weißegrad	166 +-3 CIE	Elrepho 3000 D65 10XLAV

- Anwendungen/ Merkmale**
- Kurze Trocknungszeit
 - Auch bis 50"-54" und 60" Breite
 - 50m - 91m - 110m -120m- 150m Lauflänge
 - Hohe Weiße: 166 CIE Druckseite ist die Außenseite der Rolle

Verfügbare Abmessungen	297	420	594	610	625	841	914	1067	1118	1372	1524	core
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2"

- Lagerbedingungen**
- Temperatur 10° - 30° C
 - Relative Luftfeuchtigkeit 20-80 %
 - Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, Ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen
 - Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Océ InkJet-Papieren zwei Jahre
 - Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit Ein Material Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierverschnitt darf in den meisten Ländern dem Recycling zugeführt werden. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort.

Laminier-Kompatibilität	Heiß	Warm	Kalt	Heiß : 105°C -130°C Warm: 85°C - 95°C Kalt: druckempfindliches Laminat
	1	3	3	

3 = exzellente Kompatibilität 2 = gute Kompatibilität 1 = nicht empfohlen

Eignung für den Einsatz im Außenbereich Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.

Farbprofile Für alle Materialien von Océ wurden spezielle Farbprofile entwickelt, die eine maximale Bildqualität gewährleisten. Die Farbprofile sind Tinten-, Material-, RIP- und Maschinen-spezifisch. Prüfen Sie die Verfügbarkeit der Profile bei Ihrer Océ-Organisation vor Ort. Sie erhalten dort eine CD-ROM oder ein Passwort für die Océ-Website. Für den Zugriff auf die Profile rufen Sie die Website <http://www.oce.com> auf und klicken Sie auf "downloads". Dadurch wird die Auswahl-taste der Farbprofile aufgerufen. Wählen Sie Ihren Drucker aus, korrigieren Sie die Softwareversion und klicken Sie auf "go". Das Passwort für Ihr Land erhalten Sie über Ihre Océ Imaging Supplies-Organisation.

